

readID MIFARE for
Siedle
SE 1045 DBKT SM
210013309-00

Produktbeskrivelse

ReadID MIFARE for Siedle - kraftfuld adgangskontrollæser i Siedle Vario-modulhus med PIN-tastatur til elektroniske nøgler og kort med MIFARE DESFire EV1-, EV2- og EV3-teknologi. Den integrerede funktions-LED giver tydelig visuel feedback.

Kompatibel med elektroniske nøgler og kort EK/EKC 600-.... ReadID MIFARE til Siedle er ideel til kontaktløs åbning af døre, porte og andre adgangspunkter.

Funktionelle egenskaber:


- Drift med Secure Controller SC 600-...
- RS485-grænseflade / OSDP-protokol
- Kapacitiv touch-PIN-tastatur med hvid baggrundsbelysning
- Beskyttelse mod manipulation
- Sensor for omgivende lys
- USB-grænseflade til firmwareopdateringer og OSDP-konfiguration

Understøttede teknologier:

- MIFARE Classic (UID/sekter)
- MIFARE Ultralight (UID)
- MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	5-30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 50 mA
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	-30 °C til +70 °C
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 25



readID MIFARE for
Siedle
SE 1045 DBKT SM

210013309

Side 2

